



fahrbare-podestleiter.de

Hochwertige und leistungsstarke Technik für innenbetrieblichen Transport

Erfüllt
NORMEN
DIN EN 131-1
DIN EN 131-2
fahrbare-podestleiter.de

TYP	PLATTFORMHÖHE	GESAMTHÖHE	BREITE	LÄNGE	STUFENZAHL
FP-500	500 mm	1610 mm	745 mm	1102 mm	1
FP-750	750 mm	1860 mm	745 mm	1108 mm	2
FP-1000	1000 mm	2100 mm	745 mm	1253 mm	3
FP-1250	1250 mm	2360 mm	745 mm	1397 mm	4
FP-1500	1500 mm	2610 mm	745 mm	1542 mm	5
FP-1750	1750 mm	2860 mm	880 mm	1686 mm	6
FP-2000	2000 mm	3110 mm	880 mm	1830 mm	7
FP-2250	2250 mm	3360 mm	920 mm	1975 mm	8
FP-2500	2500 mm	3610 mm	1260 mm	2119 mm	9
FP-2750	2750 mm	3860 mm	1300 mm	2263 mm	10
FP-3000	3000 mm	4110 mm	1320 mm	2408 mm	11
FP-3250	3250 mm	4360 mm	1395 mm	2552 mm	12
FP-3500	3500 mm	4610 mm	1405 mm	2696 mm	13

PLATTFORMGRÖßE	660 x 600 mm
STUFENTIEFE	155 mm
STUFENBREITE	600 mm
MAX. BELASTUNG	150 kg
NEIGUNGSWINKEL	60°
MATERIAL	Stahl

HEBEMECHANISMUS



FESTSTELLBREMSE

